



USB для
питания

Информационный
экран

Инструкция по эксплуатации подавителя сигнала **Щит 2**

Общее описание

Глушилка EaglePro Щит 2 - портативная глушилка GPS, Глонасс сигналов.

Предназначена для подавления сигнала глобальной системы спутниковой навигации GPS и Глонасс. Защищает от слежения за маршрутом передвижения с помощью GPS навигаторов, GPS трекеров, шпионских GPS маячков.

Необходима для сокрытия маршрута передвижения транспортного средства или человека.

При работе не мешает другим приборам: автомагнитолам, сотовым телефонам, мобильному 3G и 4G интернету, а также другим приборам, за исключением приборов работающих с использованием GPS позиционирования (GPS навигаторы).

Дальность действия (радиус постановки помех) составляет 5 метров.

Частотный диапазон подавления сигналов: GPS L1 - 1575 Мгц; GPS L2 - 1220 Мгц, Глонасс - 1602 МГц.

Сборка прибора выполнена на заводе из качественных комплектующих, по современным стандартам, потому Щит 2 безотказно работает и надежно подавляет GPS и Глонасс сигналы связи.

Рабочий блок выполнен в виде флеш карты, имеет габариты 66 x 25 x 10 мм. и может применяться как в транспорте, так и при пеших передвижениях.

Питание от электрической сети транспортного средства - 12 В, 24 В через автомобильный блок питания 5 В, от сети 220 В через адаптер питания 5 В, а также сотового телефона, планшета, компьютера, портативного аккумулятора и иных устройств, имеющих USB и micro USB интерфейс.

При работе глушилка не греется, может работать безостановочно не ограничено долго по времени.

Рабочий температурный диапазон: от - 20 °С до + 50 °С.

Технические характеристики

Частотные диапазоны подавляемых сигналов - 1575 МГц; 1220 МГц, 1602 МГц.

Прибор подавляет стандарты GPS L1, GPS L2, Глонасс.

Радиус действия прибора (дальность постановки помех) - 5 метров.

Выходная мощность 70 мВт.

Источник питания: 12 В, 24 В, от электрической сети транспортного средства через гнездо прикуривателя и автомобильное зарядное устройство; от стационарной электрической сети через адаптер питания; от устройств, имеющих USB или micro USB интерфейс.

Условия эксплуатации: температурный диапазон: - 20 + + 50 °С.

Антенна: внутренняя, всенаправленная.

Габариты: 66 x 25 x 10 мм, масса 13 грамм.

Как работать с глушилкой

Для работы подавителя требуется подсоединить глушилку к источнику питания. Далее, дополнительных действий по настройке не требуется, работа происходит в автоматическом режиме.

При работе с глушилкой


Необходимо оберегать рабочий блок от значительных механических воздействий, от попадания влаги, едких жидкостей и газов;


Запрещено! Использовать для питания не предусмотренные источники электроэнергии.


Комплект поставки

- Рабочий блок - 1 шт.
- Портативная аккумуляторная батарея
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации
- Коробка для хранения

Оплата, гарантия, возврат

 Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

 Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его меняем на **НОВЫЙ!**

 Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней, возможно обменять или вернуть не понравившийся товар без объяснения причин своих действий.